

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделии).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3099-001-82850171-2018

www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПЛАТФОРМЕННАЯ ТЕЛЕЖКА
С ПОВОРОТНОЙ ОСЬЮ
СЕРИЯ ТПОБ-Т**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией предоставленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:

ТПОБ Т – тележка платформенная с поворотной осью и трубчатыми бортами.

ТПОБ Т-2 (600x900)	ТПОБ Т-5 (700x1200)	ТПОБ Т-7 (800x1400)
--------------------	---------------------	---------------------

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

Комплектуется литыми или пневматическими колесами диаметром 250 мм. Грузоподъемность телеги ТПОБ Т зависит от типа установленных колес:

- пневмо колеса Ø 250 мм - г/п до 450 кг.
- литые колеса Ø 250 мм - г/п до 450 кг.
- большегрузные литые колеса с чугунным ободом Ø 250 мм - г/п до 600 кг.

3. Комплект поставки:

- платформа в сборе - 1 шт.
- ручка - 1 шт.
- трубчатые борта – 4 шт.
- болт М12х60 - 1 шт.
- шайба 12 - 1 шт.
- комплект метизов для установки колес: гайка, шайба.

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колес.
3. Поставить платформу на колеса. Установить и произвести её фиксацию используя метизы.
4. Установить борта.
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.
5. Обслуживание ТПО:

- ✓ С периодичностью один раз в полгода смазать подшипники переднего моста смазкой «Литол-24» или его аналогом, а также подтянуть гайку крепления переднего моста.
- ✓ С периодичностью один раз в год смазывать узел крепления дышла (болтовой соединение).

